

RIEPE® originaaltooted

KEEMIATOOTED pihustussüsteemidele

- 1 **RELEASE AGENT LP113/03® (ERALDUSAIN LP113/03®)**
- Kasutusvaldkond: tööpinkide etteandeaala
 Kanistri mahutavus (liitrites): 30 | 200 | 1000
 Värvus: läbipaistev
- Kasutada juba töödeldud pikisuunaliste servade nurgapiirkonnas**
- Takistab kandi vahelt nurgapiirkonnas väljasurutava liimijäägi külgekleepumist (ristliimimisprotsess)
- 
- 2 **RELEASE AGENT LPZ/II® (ERALDUSAIN LPZ/II®)**
- Kasutusvaldkond: enne eelfreese
 Kanistri mahutavus (liitrites): 30 | 200 | 1000
 Värvus: läbipaistev
- Pihustada detaili ala- ja ülaservale**
- Takistab kandi vahelt välja surutava liimijäägi külgekleepumist detailile
- 
- 3 **RELEASE AGENT TH97® (ERALDUSAIN TH97®)**
- Kasutusvaldkond: enne eelfreese
 Kanistri mahutavus (liitrites): 30 | 200 | 1000
 Värvus: läbipaistev
- Suure kuumuskindlusega: kasutatakse suure kuumusega töötsooniga pinkides (näiteks post- ja softvormingpinkides)**
- Detailid võivad läbida suure kuumusega töötsooni, see ei mõjuta mingil moel eraldusaine toimivust
 - Takistab kandi vahelt välja surutava liimijäägi külgekleepumist detailile
- 
- 4 **RELEASE AGENT NFLY® (ERALDUSAIN NFLY®)**
- Kasutusvaldkonnad: (a) surverullid
 (b) kandimaterjal/kaitsekile
 (c) kopeertald
 (d) DUO-kaabitsad
 (e) löikeinstrumentid
- Kanistri mahutavus (liitrites): 30 | 200 | 1000 | aerosoolpakend
 Värvus: roheline
- (a) Perioodiline pealekandmine surverullidele**
- Liimijäägid ei saa kleepuda rulli külge
- (b) Vahetu pihustamine servakandile**
- Hoiab ära liimijälgede tekke ja pinna kahjustamise
 - Kaitseb kaitsekilet ja takistab selle mahakoorumist kandi pinnalt
- (c) Kant/kaitsekile kannab eraldusaine automaatselt kopeertaldadele**
- Liimijäägid ei kleepu külge
 - Hoiab ära liimijälgede tekke ja hõõrdumise
- (d) Vahetu pealekandmine DUO-kaabitsale**
- Tagab DUO-kaabitsa vaba liikumise
- (e) Kasutamine löikeinstrumentidel**
- Hoiab ära löikeesadiste saastumise
- 
- 5 **RELEASE AGENT LP120/12® (ERALDUSAIN LP120/12®)**
- Kasutusvaldkond: surverullid (kuumaõhu-/laserseadmed)
 Kanistri mahutavus (liitrites): 30 | 200 | 1000
 Värvus: läbipaistev
- Perioodiline pealekandmine surverullidele**
- Võimalik kasutada suure kuumusega töötsoonides
 - Hoiab ära rullide saastumise
- 
- 6 **ANTISTATIC COOLANT LP289/99® (ANTISTAATILINE JAHUTUSAIN LP289/99®)**
- Kasutusvaldkond: pärast survetsooni
 Kanistri mahutavus (liitrites): 30 | 200 | 1000
 Värvus: sinine
- Pihustada detaili ala- ja ülaservale**
- Kõrvaldab servapiirkonnast staatilise elektrilaengu
 - Jahutab liimühendust ja kõvastab liimi
 - Kopeersõrmedele ja detailidele ei kogune laaste
 - Löikeinstrumentidele ei kogune liimijääke
- 
- 7 **COOLANT WZG 12 (JAHUTUSVEDELIK WZG 12)**
- Kasutusvaldkond: pärast survetsooni
 Kanistri mahutavus (liitrites): 30 | 200 | 1000
 Värvus: sinine
- Pihustada detaili ala- ja ülaservale**
- Hoiab ära akrüülkandi pragunemise (väiksem jahutav toime)
 - Kõrvaldab detaililt staatilise elektrilaengu
 - Jahutab liimühendust ja kõvastab liimi
 - Kopeersõrmedele ja detailidele ei kogune laaste
 - Löikeinstrumentidele ei kogune liimijääke
- 
- 8 **CLEANING AGENT LP163/93® (PUHASTUSAIN LP163/93®)**
- Kasutusvaldkond: enne poleerimismoppe / pinnakaabitsat
 Kanistri mahutavus (liitrites): 30 | 200 | 1000
 Värvus: punane
- Pihustada detaili ala- ja ülaservale**
- Eemaldab eraldusaine ja lahtised liimijäägid
 - Jahutab servakanti ja liimühendust
 - Matistab kandi servaraadiuse ja sobitab pinnaviimistlust
- 
- 9 **WAX REMOVER LP 175/11 (VAHA EEMALDUSVAHEND LP 175/11)**
- Kasutusvaldkond: pärast vahatamisüksust
 Kanistri mahutavus (liitrites): 30 | 200 | 1000
 Värvus: läbipaistev
- Pihustada poleeritud servakandile**
- Eemaldab vaha jäägid poleerimissüsteemidega pinkide korral

RIEPE® pihustussüsteemid töötavad hooldusvabalt üksnes siis, kui neid kasutatakse koos ülaltoodud spetsiaalselt välja töötatud vedelikega.

RIEPE® PIHUSTUSSÜSTEEMIDE paiknemine servapealistuspingis

