



TK 123

Tööstuslik puhastusaine



Tööstuslik pesuaine, mis toimib madalatel temperatuuridel. Eriti ulatuslik toimeainete segu, mis hõlmab enamikku tööstuslikke pesuvajadusi.

Rakendused

Toode sobib löikevedelike, kaitseõli ja rasva eemaldamiseks. Sobib ka kõrgsurvepesuks ning töötlusvedelike mahutite pesemiseks. Eriti ulatuslik toimeainete segu, mis hõlmab enamikku tööstuslikke pesuvajadusi.

Toote omadused

Vähe vahutav leeliseline tööstuslik pesuaine. Lahustub vees. Mitmekomponentne korrosioonikaitse, mis kaitseb eriti efektiivselt korrosiooni eest.

Kasutusjuhend

Annustamine: 2 kuni 4%
Töötlemisaeg: 3 - 10 min
Töötemperatuur: 50-75 ° C

Märkus

Toode vajab pärast pesu loputamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

Koostis

Toimeaine		Toime
Anioonsed pindaktiivsed ained	5-15%	Vähendab vee pindpinevust ja eemaldab mustuse.
Naatriummetasilikaat	5-15%	Leeliseline aine pH reguleerimiseks.
Trietanolamiin	< 5%	Kaitseb metallpindu hapniku ja niiskuse korrosiooni eest.
MGDA	< 5%	Seob metal liioone (komplekseerib).
Fosfonaadid	< 5%	Seob metal liioone (komplekseerib).
Korrosiooni inhibiitor	5-15%	Kaitseb metallpindu hapniku ja niiskuse tekitatud korrosiooni eest.
Mitteanioonsed pindaktiivsed ained	< 5%	Alandab vee pindpinevust ja eemaldab mustust.

Toote pH

13.5 Tugevalt leeliseline

Välimus ja lõhn

Kollakas, amiinilõhnaline vedelik.

Tootjariik

SOOME

**Pakendi
suurus/Tootekood****Müügiühik****Tootekood****GTIN**

1 x 20 l

423505

6417964481846

1 x 200 l

423509

6417964481853

Lisateave

Kontrollige väljatrüki kehtivust meie kodulehelt www.kiilto.ee või saatke e-kiri info.kiiltoclean.ee@kiilto.com.